

## ÜRÜN TEKNİK VERİ SAYFASI

FTA/DEVC/ 357

Rev. 00 – 08/03/2005

1/1

### Mistral C (4mm)

Asfalt beton veya kum asfalt altında karayolları zeminleri için su yalıtımı

(köprü yollar ve demir yolu köprüsü)

#### TANIM VE UYGULAMA ALANI

Nonwoven polyester geotekstil donatılı ve SBS elastomerik bitümünden üretilen yüksek performanslı su yalıtım membranı.

Bu ürün beton ve çelik zeminler, kum asfalt veya asfalt beton üzerinde uygulanır.

Bir kum asfalt tabakası veya asfalt betonu bu ürün üzerinde uygulanır.

#### ÖZELLİKLER

	Birimler	Normlar	Minimum değerler	Ortalama değerler
Kalınlık	m	EN 1849-1	3.8	4.0
Nominal ağırlık /m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	EN 1849-1	4.79	5.05
Kopmada gerilme mukavemeti, DM	N/5cm	EN 12311-1		800
Kopmada gerilme mukavemeti, CD				600
Kopmada uzama, MD				40
Kopmada uzama, CD				45
Düşük ısıda esneklik	°	EN 1109	-10	-15

#### AMBALAJLAMA

Ürün	Genişlik (m)	Uzunluk (m)	Rulo başına nominal ağırlık (kg)	Kamyon paleti başına rulo sayısı	Konteynir paleti başına rulo sayısı	Ahşap kutu başına rulo sayısı
MISTRAL C 4 mm	1	10	52	20	23	20